

上海光进电气设备有限公司

取得欧洲CE认证、DNV船级社认证、GL船级社认证、ABS船级社认证

ATM-N-T 水位/液位/水温计

----- 瑞士原装

用途·特色

- 广泛使用在工业、防灾、水库、河川管理、气象、水文观测等等领域。
- 超小型耐用耐腐蚀不锈钢构造1.4435 (316L) 或者钛合金构造。
- 测量范围: 0-10m --- 0-250m (用户可选择量程范围)
- 温度测量为Pt100 / 测量范围: -25+85°C.
- 仪器内置温度补偿电路可克服因水温变化产生的误差。
- 带有大气开放导管, 抵消气压之变化所引起的误差, 提高测量精度。
- 可以利用PUR、PE、特氟纶(聚四氟乙烯)专用电缆。
- 选用钛合金构造水位传感器, 可以在海水中使用。
- 采用先进电路设计, 从而实现低功耗(延长数据采集器上的电池寿命)。
- 极性颠倒保护, 短路保护, 内藏一体化过电压保护器。
- 可配原厂雷击保护装置, 欧洲规格EN61000-4-5 (选购件)。
- 符合欧洲EMC89/336/EEC的标准。
- 取得欧洲CE认证、DNV船级社认证、GL船级社认证、ABS船级社认证。
- 取得日本船舶制造管理部门国土交通省、日本气象局认证。



水位/液位/水温计

规格

型 号	ATM-N-T 取得欧洲CE认证、DNV船级社认证、GL船级社认证、ABS船级社认证。
测 量 方 式	压变电阻式
测 量 范 围	0-10m --- 0-250m (用户可选择量程范围) / -25+85°C
测 量 精 度	≤±0.25%FS / ≤±0.1%FS (选购)
输 出 信 号	4-20mA / 0-20mA / 0-5VDC / 0-10VDC (可选择)
供 电 电 源	15-30VDC
尺 寸 / 重 量	φ24 × 137(H)mm / 约200g